

Lousã Super - BWS



PAPERS

you can trust

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal									
Gramaje	ISO 536	g/m ²	120	160	180	210	240	315	370	490	640	
Rigidez Taber	DL	mN.m	0.8	1.5	2.3	3.5	5.0	9.5	--	--	--	
	DT		ISO 2493	0.4	0.8	1.2	1.7	2.5	5.0	--	--	--
Espesor	ISO 534	μm	135	175	190	220	250	320	425	525	675	
Lisura Bekk	ISO 5627	s	65									
Humedad		%	7.5									
Blancura CIE	ISO 11475	%	158.5									

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT-Dirección Transversal (Contra Fibra)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Gramaje (g/m ²)	Dimensiones (cm)	Paquete por palet	Resmas por palet	Hojas por paquete	Acabamento
120			Por pedido		
160			Por pedido		
180	50x65	80	20	125	
210			Por pedido		
240	50x65	60	15	125	Calandrado
315	50x65	48	12	125	
370	50x65	40	10	125	
490	50x65	40	8	100	
640	50x65	60	6	50	

Certificaciones del producto disponibles



EU Ecolabel: PT/011/003



www.papeldoprado.com

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 07/2024